

搜麦访客机

Rvisitor101 产品手册



介绍

Rvisitor 101 10.1 “高清IPS屏智能触摸访客机专用终端是无风扇设计的高性能图形处理能力的嵌入式会议专用终端,内置高性能3288 SoC图形四核ARM处理器,同时内置了硬件加速图形处理芯片,支持访客邀请码签到、人脸签到、临时来访录入信息、访客管理、可连接蓝牙打印机打印访客标签。可以支持24*7小时工作环境,无噪音,无灰尘。1个100Mbps的网络接口,POE供电、1G内存、8G存储,10点电容式触摸,自带WiFi,Android 6.1操作系统等。

主要指标

主要指标	
板卡配置	RK3288,四核,Cortex A9,1.6G , 内存2GB , 存储16GB , 操作系统Android6.1, 10点电容式触摸
显示	LCD屏 : 10.1"高清IPS屏
	分辨率 : 1280*800
	可视区 : 216.96(H)x135.6mm(V)
	显示模式 : 常黑, IPS
	可视角度 : 85/85/85/85
	对比度 : 800
	亮度 : 300cd/m2
	屏幕比例 : 16:9
网络	WiFi : 802.11b/g/n
	蓝牙 : 蓝牙4.0
	以太网 : 10M/100M网口
接口	SD card : SD
	USBx2 : USB host
	Micro USB : Micro USB OTG
	RJ45 : 以太网口(带POE功能)
	POE : IEEE802.3at/af
	DC : DC电源12V输入
	耳机 : 3.5mm立体声耳机输出
媒体播放	视频格式 : MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大1920x1080p
	音频格式 : MP3/WMA/AAC etc.
	图片格式 : JPG/PNG
	天气预报 : 可配置本地天气预报, PM2.5
接口	桌面式L型
	喇叭 : 2*1.5W
	摄像头 : 前置200W
	工作温度 : 0--50度
	认证 : CE/FCC/RoHS
	OSD 语言 : 中英文等多语言OSD操作
	适配器 : 电源适配器 12V/2A
访客功能	邀请码打印访客标签
	人脸识别打印访客标签
	临时来访录入访客信息打印标签
	查询管理访客信息





